

## 892 – KATKI MALZEMESİ

### Grenli Kaplamalar için



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Grenli kaplamalar için önerilen, akrilik emülsiyon esaslı katkı malzemesidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürünlere ilave edilerek, kılcal çatlakları önler ve ürüne elastikiyet kazandırır.

**UYGULAMA ALANI:** Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürün uygulamaları

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

Yalı baskı sistem paneli üzerine uygulanacak grenli ürünlere, Katkı Malzemesi ilave edilmeli ve homojen olacak şekilde karıştırılmalıdır.

**KULLANIM ORANI:** İstenen elastikiyet değeri için 1 bidon grenli üründe, 1 L Katkı Malzemesinin tamamı kullanılmalıdır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Karıştırınız.



0°C  
donmaktan  
koruyunuz.



5°-35°C  
Uygulama  
sıcaklığı

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.



Dewilux



## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
		1			

\* 25 kg bidon ambalaj Grenli ürüne, 1 L Katkı Malzemesi ilave edilmelidir.

## VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

