



Remover

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Boya sökücü bir üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Her türlü boyanın yumuşatarak sökülmesini sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Boya Sökücü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Katı Madde (% ağırlıkça)	3,0±0,5	Standart
Viskozite (25 C, Cps)	1600-2000	ASTM D-1353
Yoğunluk (g/ml)	1.18-1.24	ASTM D-562
		TS EN ISO 2811

*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama öncesi, boyası sökülecek yüzey, P 80 zımpara ile çizilmelidir. Bu işlem, boya sökücünün boya filmi altına işlemesini hızlandırır ve boyanın daha kolay sökülmesini sağlar.



Remover

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

Eski boya üzerine kalın katlar halinde uygulanır. Uygulamadan sonra, yüzeyin herhangi bir kağıt parçası ile kapatılması boya sökücünün etkisini artırır. 10-15 dakika bekledikten sonra yumuşayıp kabaran boyalar spatula ile kazınmalı, ardından yüzeyler Polisan Selülozik Tiner ile temizlenmelidir. Çok sıcakta uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama Sıcaklığı : Uygulama sıcaklığı seçiniz, aradığınız seçenek yok ise sağ tıklayıp; Çoktan Seçmeli Listeye Öğe Ekle özelliğini kullanarak ekleyiniz.
İnceltme Oranı : Kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmaz. Tiner kullanılmaz

Uygulama Ekipmanları

Fırça	Kullanılabilir
Rulo	Kullanılabilir
Pistole	Kullanılabilir

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri 0.75 L
Depolama Koşulları Ağız kapalı ambalajlarda, serin yerde depolayınız.
Raf Ömrü 6 ay

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Kansai Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.